Indumax

Improving air quality

Onderhoudsrichtlijn voor Indumax filters

Periodieke controles en reiniging

Een goed onderhouden filter ondersteunt een betrouwbare werking. Volg de onderhoudsintervallen hieronder en registreer controles en werkzaamheden in het bijgeleverde logboek.

VEILIGHEID **Voer onderhoud alleen uit wanneer de filter buiten gebruik is en is afgekoeld. Draag handschoenen, een mondmasker en een beschermende bril.**

Wekelijks en tweewekelijks onderhoud

- **Inspecteer de voorfiltercassettes.** Open de deur van de filterkast en controleer op chaff, stof, vliesjes en etherische oliën.
- **Bij lichte vervuiling:** reinig de voorfiltercassettes met een stofzuiger. Daarna kan het onderhoudsinterval worden verlengd tot eens per twee weken.
- **Bij sterke vervuiling:** blijf de filter wekelijks controleren en onderhouden.

Maandelijks onderhoud

- **Controleer de filterinlaat.** Controleer naast het reguliere onderhoud maandelijks de inlaat. Open het serviceluik onder de inlaat met een steeksleutel van 10 mm en verwijder opgehoopte chaff en vliesjes van de bodem met een stofzuiger.

Jaarlijks onderhoud

- **Controleer het volledige systeem.** Controleer de afdichtingsstrips en stel ze af of vervang ze als er lekkage optreedt.
- **Controleer de filteruitgang.** Open het serviceluik bij de filteruitgang en controleer op stof en chaff.
- **Controleer de leidingen.** Controleer de aanvoer- en afvoerbuizen op chaff en stof.
- **Controleer het filtermedium en de cassettes.** Vervang het filtermedium. Reinig de filtercassettes wanneer de perforaties verstopt zijn.

Aansprakelijkheid

INDUMAX aanvaardt geen aansprakelijkheid indien deze onderhoudsrichtlijn niet wordt gevolgd.

Registratie Noteer elke controle en uitgevoerde onderhoudshandeling in het bijgeleverde logboek.

BIJ VRAGEN & SUPPORT CONTACT SERVICE TEAM INDUMAX :

Phone : +31 682274151

Email : onno.mallant@indumax.nl

Indumax

Improving air quality

FILTER SERVICE LOG

Filter model	ECO-15
Installation date	12-mrt-2025
Roaster model	Giessen W6

FILTER MAINTENANCE GUIDE		IMPORTANT: Switch off the roaster and allow the filter to cool before maintenance.
Weekly inspection	→	Open the filter door and inspect the pre-filters. If chaff and oil build-up is light, inspections may be extended to every two weeks.
Chaff on pre-filters	→	**Light build-up** Vacuum clean the filter.
		Heavy build-up Vacuum clean; open the inlet service hatch and clean the inlet section.
Without pre-filters	→	**Light build-up** Vacuum clean the filter.
		Heavy build-up Vacuum clean; open the inlet service hatch and clean the inlet section.

ROASTING PRODUCTION LOG

Date	Batches	Total (kg)	Roasting	Start pressure	Pressure during roast	Roast profile

FILTER INSPECTION LOG

Date	Notes